



## Polytem® Master

Очиститель от бетона и ржавчины (Политем® Мастер)

### ОПИСАНИЕ Polytem® Master

Очиститель Polytem® Master предназначен для удаления с твердых поверхностей остатков раствора, бетона и ржавчины.

Очиститель Polytem® Master представляет собой запатентованную композицию из минеральных кислот и антикоррозионных компонентов.

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Очиститель Polytem® Master может быть использован для очистки от бетона и ржавчины, металлоформ, мойки каменных фасадов, природного камня, гранита, кирпича, керамогранита, керамических плиток, удаления высолов на кирпичной кладке.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Очиститель Polytem® Master имеет широкий спектр действий:

- обеспечивает быстрое и эффективное удаление ржавчины, высолов, остатков раствора и старого налипшего бетона;
- благодаря антикоррозионным присадкам борется с образованием ржавчины на обработанной поверхности.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Очиститель Polytem® Master выпускается в концентрированной форме от светло-желтого до светло-коричневого цвета.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очиститель Polytem® Master может применяться как в виде концентрата, так и при разведении водой до 20 раз.

Для разведения концентрата используется техническая вода, паровой конденсат или смесь парового конденсата с технической водой.

Рабочая концентрация определяется экспериментально в зависимости от степени загрязнения.

Очиститель следует наносить на загрязненные поверхности мягкой щеткой или пульверизатором. Процесс растворения определяется по вспениваю загрязнений и не должен превышать 30 минут. Растворенные загрязнения следует удалять жесткой щеткой или струей воды. При необходимости операция может повторяться многократно.

По окончании работы с очистителем поверхность следует обработать 0,4% раствором соды и нанести смазку.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Очиститель Polytem® Master должен храниться в закрытых емкостях в складских помещениях или под навесом.

Гарантийный срок хранения очистителя - 1 год от даты изготовления.

По истечении гарантийного срока очиститель должен быть испытан по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям, может быть использован в производстве.

### СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок годности составляет 12 месяцев с момента выпуска продукции при соблюдении условий хранения.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При разведении очистителя необходимо предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию.

Очиститель Polytem® Master оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки органов зрения, дыхания и незащищенную кожу. При работе с очистителем следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.

Работающие с очистителем должны быть обеспечены в зависимости от характера выполняемой работы специальной одеждой, обувью и средствами защиты рук, органов зрения и дыхания.

Утилизацию очистителя проводить путем сжигания в специальных печах или захоронение в местах, согласованных с Роспотребнадзором

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Очиститель Polytem® Master является веществом умеренно опасным и относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

### УПАКОВКА

Пластиковые контейнеры в металлической обрешетке (1000 л), пластиковые бочки (200 л), пластиковые канистры (20 л).